



Einzelteile:

Montiert:

Technische Daten für große Komplettspulen

Scheibe				Halbschale				Trommel- breite/ mm	Wickel- breite/ mm	Rand- freiheit/ mm	Leerg- gewicht/ kg	Wickel- volumen	Tragfähig- keit (max.)
	Ø mm	Bohrung/ mm	Wand- stärke/ mm		(Kern-) Außen Ø mm	Wand- stärke/ mm	Länge/ mm						
SCH 390	386	60	15	120/410	125	4	410	440	410	15	2,0	36 dm ³	90 kg
SCH 435	434	60	15	120/410	125	4	410	440	410	15	2,5	47 dm ³	90 kg
SCH 485	485	60	20	120/410	125	4	410	450	410	15	3,0	62 dm ³	110 kg
SCH 500	500	81	25	240/400	240	3	400	450	400	20	4,5	65 dm ³	115 kg
SCH 500	500	81	25	240/540	240	3	540	590	540	20	4,5	88 dm ³	125 kg
SCH 595	595	81	25	240/400	240	3	400	450	400	20	4,5	77 dm ³	120 kg
SCH 595	595	81	25	240/540	240	3	540	590	540	20	4,5	104 dm ³	150 kg

HINWEIS:

Die Tragfähigkeit und das Wickelvolumen -(Werte hierfür ohne Gewähr)
wurden mit unserem Großkunden in einem Selbstversuch
gemeinsam ermittelt und werden seit mehr als 10 Jahren so
in der Praxis ohne Probleme genutzt.

Bauweise: Optimierte und vereinfachte Bauweise ohne Werkzeug
montierbar (ggf. gesichert durch Klebeband) u. demontierbar

Kern Zwei
Halbschalen, durch eine dünne
Kunststoff-Naht miteinander verbunden.
Ausnahmen SCH 500 + 595 -> getrennte
Halbschalen

Demontage: In
d. R. genügt ein vorsichtiger
Fall auf die Flanschseite aus einer Höhe
von ca. 70 cm um die Trommel in ihre 3 oder
4 Teile zu zerlegen.

